

## D-TEC FLEXLINER FL-3-S - Steel



(De uitvoering op de afbeelding kan afwijken van de standaard)  
 (The execution on the picture can deviate from the standard)  
 (Der abgebildete Auflieger hat div. Sonderausstattungen)



### Technische gegevens

Gewicht vanaf  
 Schoteldruk  
 Asstel  
 Totaal toegestane massa  
 Schotelhoogte  
 3 Starre assen  
 Asafstand  
 Materiaal Chassis  
 Getrapt chassis  
 Stootbalk opklapbaar  
 Bodem/zijplaat  
 Conische bak  
 Pneumatische  
 vergrendeling  
 Kwaliteit afdekkleed  
 Beschermplaat afdekkleed



### Technische Daten

Gewicht ab  
 Sattelast  
 Achsaggregat  
 Gesamt zulässige Masse  
 Sattelhöhe  
 3 starre Achsen  
 Achsabstand  
 Material Chassis  
 Gekröpft Chassis  
 Unterfahrschutz klappbar  
 Boden/Seitenplatte  
 Konische Mulde  
 Pneumatische Zusatz  
 Verriegelung  
 Qualität Plane  
 Schutzplatte Plane



### Technical data


Weight from  
 King pin weight  
 Axle weight  
 Gross trailer weight  
 Fifth wheel height  
 3 Fixed axles  
 Axle inter distance  
 Material Chassis  
 Stepped chassis  
 Foldable bumper  
 Floor/side plate  
 Conical body  
 Pneumatic door locks  
 Quality cover sheet  
 Protection plate sheet

### FL-3-S


7.400 kg<sup>1</sup>  
 15.000 kg  
 27.000 kg  
 42.000 kg  
 1.180 - 1220 mm  
 9.000 kg  
 1.410/1.310 mm  
 S700MC  
 80mm  
 Aluminium  
 5mm/3mm Hardox

<sup>1</sup> Volgens / nach / according to DIN 70020

**OPTIES / OPTIONEN / OPTIONS**



07-43



07-55




11-26




17-25



17-26




12-4



17-19




11-20



15-4-05



15-4-07



57-2-2

		
Opties chassis	Optionen Chassis	Options chassis
07-43/44 Kunststof gereedschapskist L / R	Kunststoff Werkzeugkasten L / R	Plastic toolbox L / R
07-52 Stalen steunpoten, tilvermogen 24t	Stützvorrichtung Stahl, Hublast 24t	Landing gear steel, liftcapacity 24t
07-55 Aluminium Steunpoten, draagvermogen 20t BPW / VALX / Jost / SAF assen	Stützvorrichtung Alu, Stützlast 20t BPW / VALX / Jost / SAF Achsen	Landing gear alloy, static capacity 20t BPW / VALX / Jost / SAF axles
11-FT-1 As 1 liftas automatisch	Achse 1 Liftachse automatisch	Axle 1 liftaxle automatic
11-FT-3 As 1 en 3 liftas automatisch	Achse 1 und 3 Liftachse automatisch	Axle 1 and 3 liftaxle automatic
11-FT-4 As 3 liftas automatisch	Achse 3 Liftachse automatisch	Axle 3 liftaxle automatic
11-21 Aluminium luchtketel	Aluminium Luftbehälter	Aluminum airreservoir
11-20 Balgdrukmeter	Belademanometer	Load pressure gauge
11-26 Knop om automatisch dalen uit te schakelen	Schalter zum Ausschalten der automatischen Absenkung	Button for disabling the automatic lowering while tipping body
12-4 Weegsysteem	Wiegesystem	Weighing system
Bloklampen	Mehrkammerleuchten	Blocklights
3-Kamer lampen	Runde Rückleuchten	3 Chamber rear lights
15-1 15-polige stekker en 2x7 pin ISO-N+S	15-poliger Stecker und 2x7 pin ISO N+S	15-pin connector and 2x7 pin ISO N+S
15-4-05 2x Led werkampen op zijafscherming	2x LED Arbeitsscheinwerfer auf seitlichem Anfahrerschutz	2x LED worklights on sideguards
15-4-07 2x Led werkampen achterop	2x LED Arbeitsscheinwerfer am Heck	2x LED worklights at the rear
17-7 Documentenkoker	Dokubox	Document tube
17-19 Reservewiel drager	Reserveradträger	Sparewheelcarrier
19-2/3 Reservewiel staal 385/65 of 55	Reserverad Stahlfelge 385/65 oder 385/55	Sparewheel steel rim 385/65 or 385/55
19-7-3 Alcoa Durabright aluminium velgen	Alcoa Durabright aluminium Felgen	Alcoa Durabright alloy rims
17-25 Ladder op het chassis	Anlegeleiter am Chassis	Ladder on the chassis
17-26 Houder voor bezem, schop etc op het chassis	Halter für Besen, Schaufel, usw. am Chassis	Carrier for broom, shovel etc on the chassis
17-NS-12 D-TEC spatlap blauw	Schmutzfänger blau	D-TEC mudflap blue
17-63 Mechanische kiephoekbeveiliging	Mechanischer Kippwinkelschutz	Mechanical tipping angle protection
19-55/65 Bandenmaat 385/55 of 385/65 R22,5	Reifengröße 385/55 oder 385/65 R22,5	Tyresize 385/55 or 385/65 R22,5
19-NS-21-5 Continental / Hankook	Goodyear / Bridgestone	Michelin
21-5 2 Wielkeggen	2 Radkeile	2 Wheelwedges
Opties opbouw	Optionen Aufbau	Options body
52-1-1 Hardox laadbak, schuin kopschot, 57m3	Hardox Mulde, Schräge Stirnwand, 57m3	Hardox body, inclined bulkhead, 57m3
07-28 A-bord	A-Schild	A-Sign
51-H Kiepcilinder Hyva (190 of 250 bar)	Kippcilinder Hyva (190 oder 250 bar)	Tipping cylinder Hyva (190 or 250 bar)
51-E Kiepcilinder Edbro (190 bar)	Kippcilinder Edbro (190 bar)	Tipping cylinder Edbro (190 bar)
51-P Kiepcilinder Penta (190 bar)	Kippcilinder Penta (190 bar)	Tipping cylinder Penta (190 bar)
Hydraulische slangen en koppelingen tussen truck en trailer - klantkeuze	Hydraulikschläuche und -kupplungen zwischen LKW und Auflieger - nach Wahl	Hydraulic hoses with couplings between truck and trailer - customer choice
57-2-2 Zijwanden 4mm onderin en 3mm bovenin	Seitenwandstärke 4mm unten und 3mm oben	Thickness sidewalls 4mm for the lower section and 3mm for the upper section
58-6 Ééndelige deur	Einteilige tür	One piece door
58-1-4 Achterkant zonder graanschuif	Rückwand ohne Schieber	Rear side without grainhatch
60-00 Zonder afdekkleed	Ohne Abdeckplane	Without cover sheet
60-22 Afdekkleed (900gr/m2) met één toog (+ één extra), twee klee buizen en drie spanbanden.	Abdeckplane (900gr/m2) mit ein Spriegel (+ ein extra), zwei Planrohren und drei Zurrgurte.	Cover sheet (900gr/m2) with one dome (+ one extra), two sheetpoles and three straps.

